Zeit genommen haben - um mit Muth auf neuen Forschungen fortzufahren. Dies ist zu bedauern, daß von den alten Geschichtschreibern - die Zeit manches verschlungen - was uns jetzt gewiß wichtig wäre. Niemand ist wohl im Stande die Vollständigkeit alle aus den gleich aufgeführten Ursachen aufzuzeichnen.

§. 16.

Materialien derselben

Man baute von Ziegeln - da in der ganzen Gegend zwischen der Düna und Würzjerw keine Steine angetroffen werden.

Diese Backsteine zeichnen sich durch ihre Größe - feste Mischung und schönen Brand vorzüglich aus. Manche zeigen eine grüne und schwarze Verglasung auf einer Seite. Nicht minder ist der Kalk Mörtel zu bewundern, der mit den Backsteinen mindestens Jahrhunderte erhalten - aus einer weißlichen Mischung von gröbern Sand, als man jetzt zu nehmen pflegt, entsteht. Die solide Arbeit. Volle Ausfüllung der ganzen Mauerdicke durch besonders behauene Granit Blöcke

tral meist ganzlich zum Vortheil - selten die Lage Ordnung - die Fugen Verstreichung und der Verband ganz abgelaufen sind.

§. 17.

Ausmessung des Grundrisses.

Man bemerkt im ganzen Grundriß eine sehr glückliche gewählte Proportion, nach welcher die ganze Breite der Kirche durch das Maß in der Länge derselben enthalten ist. Der Chor ist selbst dann wie wir ihn ursprünglich klassisch entdeckten - wenn er durch Anbauten verändert. Nimmt der Maßstab des Grundrisses - der in 1 Zoll vom Hr. Conrector Brotze aus Riga mitgetheilt - richtig ist - so mißt der ganze Länge der Kirche - 44 Faden oder 308 Fuß - die Breite aber 16 Faden oder 105 Fuß. Fuß Maß - zu 7 Fuß. 1 Faden. Die alte Abtheilung - in Thürme - Schiff und Chor - gilt auch von diesem Gebäude. Von jedem das Bemerkungs werthe. a.

§. 18.

1. Abtheilung. Die Thürme.

Schon ein flüchtiger Blick auf den Grund riß,

a. Die ganze Höhe des Mauerwerks soll aber nach der Angabe des Maurers 60 Fuß sein.